







Materieloversigt – styret boring

	<p>Pit-maskine</p> <p>Incl. 5 t gravemaskine og lastbil med 5m³ blandeenhed En velegnet maskine til koret boringer, hvor der er "pladsproblemer" Kræver kun et starthul på 1,5 m x 1,5 m. Stræklængde: max. 30 m Dimension: Ø32 mm - Ø160 mm Trækraft: 4 t</p>
	<p>Grundodrill 4x</p> <p>Incl. lastbil med 5 m³ blandeenhed. Velegnet til især stikledninger Stræklængde: max. 100 m Dimension: Ø32 – Ø160 mm Trækraft: 4 t</p>
	<p>Ditch Witch 20 x 20 D</p> <p>Incl. lastbil m. 10 m³ blandeenhed Velegnet til boringer i dimensionerne Ø32 mm - Ø315 mm Stræklængde: op til 200 m Trækraft: 10 t</p>
	<p>Ditch Witch JT30 G</p> <p>Incl. lastbil m. 10 m³ blandeenhed Velegnet til boringer i dimensionerne Ø32 – Ø315 mm Stræklængde: op til 200 m Trækraft: 14 t</p>
	<p>Ditch Witch JT30 H</p> <p>Incl. lastbil m. 14 m³ blandeenhed Velegnet til boringer i dimensionerne Ø32 – Ø315 mm Stræklængde: op til 200 m Trækraft: 14 t</p>
	<p>Grundodrill 15XP1</p> <p>Incl. lastbil m. 14 m³ blandeenhed Velegnet til boringer i dimensionerne Ø32 – Ø400 mm Stræklængde: op til 300 m Trækraft: 15 t</p>

	<p>Grundodrill 15XP2</p> <p>Incl. lastbil m. 14 m³ blandeenhed Velegnet til boringer i dimensionerne Ø32 – Ø400 mm Stræklængde: op til 300 m Trækkraft: 15 t</p>
	<p>Grundodrill 15XP3</p> <p>Incl. lastbil m. 14 m³ blandeenhed Velegnet til boringer i dimensionerne Ø32 – Ø400 mm Stræklængde: op til 300 m Trækkraft: 15 t</p>
	<p>Grundodrill 28N</p> <p>Incl. lastbil m. 14 m³ blandeenhed Velegnet til boringer i dimensionerne Ø140 mm – Ø710 mm. Stræklængde: op til 500 m Trækkraft: 28 t</p>
	<p>Ditch Witch JT100 – All Terrain</p> <p>Incl. lastbil m. 35 m³ blandeenhed og evt. 30 m³ recirkuleringsanlæg Velegnet til boringer i klippe og kalkaflejringer i dimensionerne Ø200 mm - Ø500 mm. Stræklængde: op til 500 m Trækkraft: 45 t</p>
	<p>Prime Drilling 150 / 50 RP-C</p> <p>Incl. 36 m³ blandeenhed og recirkulering Velegnet til især fjordkrydsninger og andre lange boringer Dimensioner: Ø315 mm – Ø1200 mm Stræklængder: op til 1500 m Trækkraft: 150 t</p>
	<p>Recirkuleringsanlæg 1800 L/min</p> <p>Anvendes typisk ved større boringer. Med 3 shakere, 2 desandere og 12 desiltere kan det rense boremudderet med op til 90% genanvendelse. Maks. kapacitet 1800 l/m.</p>



Recirkuleringsanlæg 200 L/min

Anvendes typisk ved større borer.
Med combishaker med 3 soldstørrelser og 3 desiltere
kan det rense mudderet med op til 90%
genanvendelse.
Maks. kapacitet 200 l/m.