



Pit-maskine

Incl. 5 t gravemaskine og lastbil med 5m³ blandeenhed
En velegnet maskine til koret boringer, hvor der er "pladsproblemer"
Kræver kun et starthul på 1,5 m x 1,5 m.
Stræklængde: max. 30 m
Dimension: Ø32 mm - Ø160 mm
Trækkraft: 4 t



Grundodrill 4x

Incl. lastbil med 5 m³ blandeenhed.
Velegnet til især stikledninger
Stræklængde: max. 100 m
Dimension: Ø32 - Ø160 mm
Trækkraft: 4 t



Ditch Witch 20 x 20 C

Incl. lastbil m. 10 m³ blandeenhed
Velegnet til boringer i dimensionerne Ø32 mm - Ø315 mm
Stræklængde op til 200 m
Trækkraft: 10 t



Ditch Witch JT20 D

Incl. lastbil m. 10 m³ blandeenhed
Velegnet til boringer i dimensionerne Ø32 mm - Ø315 mm
Stræklængde op til 200 m
Trækkraft: 10 t



Ditch Witch JT30 E

Incl. lastbil m. 10 m³ blandedhed
Velegnet til borer i dimensionerne Ø32 – Ø315 mm
Stræklængde op til 200 m
Trækkraft: 14 t



Ditch Witch JT30 F

Incl. lastbil m. 14 m³ blandedhed
Velegnet til borer i dimensionerne Ø32 – Ø315 mm
Stræklængde op til 200 m
Trækkraft: 14 t



Ditch Witch 30 x 20 D – All Terrain

Incl. lastbil m. 10 m³ blandedhed
Velegnet til borer i klippe og kalkaflejringer
Stræklængde op til 200 m
Trækkraft: 14 t



Grundodrill 15XP

Incl. lastbil m. 14 m³ blandedhed
Velegnet til borer i dimensionerne Ø32 – Ø400 mm
Stræklængde op til 300 m
Trækkraft: 15 t



Grundodrill 28N

Incl. lastbil m. 14 m³ blandedhed
Velegnet til borer i dimensionerne Ø140 mm – Ø710 mm.
Stræklængde op til 500 m
Trækkraft: 28 t



Ditch Witch JT100

Incl. lastbil m. 35 m³ blandeenhed og evt. 30 m³ recirkuleringsanlæg
Velegnet til lange og store borer i dimensionerne Ø200 mm -
Ø900 mm.

Stræklængde op til 800 m

Trækkraft: 45 t



Ditch Witch JT100 – All Terrain

Incl. lastbil m. 35 m³ blandeenhed og evt. 30 m³ recirkuleringsanlæg
Velegnet til borer i klippe og kalkaflejringer i dimensionerne Ø200 mm -
Ø500 mm.

Stræklængde op til 500 m

Trækkraft: 45 t



Prime Drilling 150 / 50 RP-C

Incl. 36 m³ blandeenhed og recirkulering
Velegnet til især fjordkrydsninger og andre lange borer

Dimensioner: Ø315 mm – Ø1200 mm

Stræklængder op til 1500 m

Trækkraft: 150 t



Recirkuleringsanlæg 1800 L/min

Anvendes typisk ved større borer.

Med 3 shakere, 2 desandere og 12 desiltere kan det rense boremuddret
med op til 90% genanvendelse. Maks. kapacitet 1800 l/m.



Recirkuleringsanlæg 200 L/min

Anvendes typisk ved større borer.

Med combishaker med 3 soldstørrelser og 3 desiltere kan det rense
med op til 90% genanvendelse. Maks. kapacitet 200 l/m.